









Voyants LED IP 67, série **Klesi**[®]



- Voyants LED étanches à l'eau (IP67)
- Durée de service étendue (100'000 heures min. ≈ 11 ans)
- Montage ultra-facile par moyen de surface arrière adhésive. Pour les applications IP67 il faut utiliser l'écrou de montage qui est à commander séparément. Diamètre du perçage dans le panneau: 10,2 mm
- Illumination brillante et régulière, angle de lecture étendu
- Plusieurs couleurs d'illumination, y compris des versions bi-couleur
- Tensions de service 12 V ou 24 V DC
- Qualité exceptionnelle; Assemblé en Suisse – chaque voyant est soumis à un contrôle technique individuel

| No. d'art. | Dimensions (mm) | | Perçage dans panneau | Profond. de montage | Couleurs (des champs ill.) livrables | Tensions standards | Raccords | |
|--|-----------------|------------------|----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---|
| | Cadre frontal | Surface illuminé | | | | | | |
|  WSF E10. a) - ..b) | 18x18 | 10x10 | Ø 10,2 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 = rouge ■ 2 = jaune ■ 3 = vert ■ 4 = orange ■ 6 = bleu □ 7 = blanc □ 8 = rouge/vert[†] □ 9 = rouge/jaune[†] [†] bi-couleur | 12 V DC et 24 V DC – autres tensions sur demande | „faston“ 2,8 x 0,5 mm |  |
|  WSF E15. a) - ..b) | 24x24 | 15x15 | Ø 10,2 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 = rouge ■ 2 = jaune ■ 3 = vert ■ 4 = orange | | |  |
|  WSF R10. a) - .. b) | Ø 20 | Ø 10 | Ø 10,2 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 = rouge ■ 2 = jaune ■ 3 = vert ■ 4 = orange ■ 6 = bleu □ 7 = blanc □ 8 = rouge/vert[†] □ 9 = rouge/jaune[†] [†] bi-couleur | | |  |
|  WSF R15. a) - ..b) | Ø 28 | Ø 15 | Ø 10,2 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 = rouge ■ 2 = jaune ■ 3 = vert ■ 4 = orange | | |  |

a): Couleur du champ ill. selon information dans la colonne correspondante

b): Tension „12“ ou „24“

Exemple: WSFE 102-12: Voyant LED IP67 „Klesi[®]“ 18x18 mm avec champ ill. 10x10 mm jaune, 12 V DC

Accessoire: WSF220/12K Diviseur de tension pour le branchement des voyants „Klesi[®]“ avec une tension nominale de 12V DC à une source de 230 V AC
Dimensions: Ø 28 x 36,5 mm.

